

## Общие требования

Цветные пленки ORAFOL для оклеивания деталей или всего корпуса транспортных средств (далее – цветные пленки ORAFOL) являются высококачественными самоклеящимися пленками ORAFOL Europe GmbH (далее - ORAFOL), предназначенными для временного декоративного оформления транспортного средства. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что пленки по своей природе более чувствительны, чем лаки. Вследствие этого во время обработки, а также ухода и чистки необходимо обращаться с пленкой бережно. При обработке цветных пленок ORAFOL (наклеивании и удалении), при уходе за ними, а также в ходе дальнейшего пользования необходимо следовать указаниям последних версий наших Руководств по обработке (доступно по ссылке [www.orafol.com/gr/europe/en/support](http://www.orafol.com/gr/europe/en/support)). По нашим данным, достичь максимальных показателей по устойчивости пленок без учета наших рекомендаций не удастся.

Оклеивание цветной пленкой ORAFOL, а также ее удаление должно проводиться только квалифицированными специалистами (т.е. техниками по рекламе или оклеиванию с соответствующим образованием и опытом).

Кроме того, соблюдайте следующие Правила по уходу и пользованию оклеенными поверхностями с наших цветных пленок целью достижения максимальной устойчивости наших цветных пленок ORAFOL.

## Уход и использование цветных пленок ORAFOL®

Специалисты по оклеиванию транспортных средств обязаны информировать своих конечных пользователей об указаниях по обработке, а также о правилах по уходу и использованию.

### Уход

Согласно практическому опыту, через 3 дня после наклеивания цветная пленка ORAFOL достигает оптимального уровня сцепления. До истечения этого срока нельзя проводить транспортное средство через мойку. Для того чтобы не нарушить сцепление цветной пленки ORAFOL и не вызвать иных повреждений цветной пленки ORAFOL и транспортного средства в ходе регулярных моек, после оклеивания автомобиль можно мыть только вручную или на автоматической мойке с текстильными щетками без использования программы с нанесением горячего воска (мойка щетками не допускается).

Как правило, компания ORAFOL рекомендует регулярно проводить ручную очистку и уход с использованием средства для очистки и ухода ORACAL Cleaning and Care Kit, специально разработанного для оклеенных цветными пленками ORAFOL® транспортных средств. Средство ORACAL Cleaning and Care Kit можно получить в соответствующих наборах для глянцевых и матовых поверхностей пленок. Содержащиеся мягкие, но очень эффективные средства для очистки и ухода полностью удовлетворяет требованиям обработки различных по чувствительности поверхностей пленок.

Наряду с этим компания ORAFOL настоятельно рекомендует провести первую пропитку средством для долговременной защиты ORACAL Langzeitversiegelung, входящим в состав соответствующего набора средств для очистки и ухода за глянцевыми и матовыми поверхностями пленок, непосредственно по окончании работ по оклеиванию и до первого использования.

В летний сезон в зависимости от срока и интенсивности использования по опыту рекомендуется проводить тщательную очистку и уход минимум один раз в месяц, зимой – минимум два раза в месяц. При особо агрессивных загрязнениях (напр., смола, соль для посыпки дорог, птичий помет, остатки насекомых, смола деревьев, пыльца цветов, влажная листва) необходимо провести срочную очистку.

Поверхности матовых и/или структурированных цветных пленок ORAFOL по своей природе являются более восприимчивыми, нежели поверхности глянцевых и неструктурированных пленок. В соответствии с этим, такие цветные пленки ORAFOL требуют особо бережного обращения, как при обработке, так и при очистке. Кроме того, в зависимости от срока и интенсивности использования по опыту необходимо проводить очистку и уход через более короткие интервалы времени

Очистка покрытого пленкой автомобиля с использованием очистителей высокого давления, а также агрессивных химикатов и растворителей (напр., ацетон, разбавитель лака) по нашему опыту приводит, как правило, к повреждению пленочного покрытия и даже лака или снижает уровень сцепления нанесенной пленки. Поэтому от такой чистки следует воздержаться. В случае возникновения сомнений, обратитесь, пожалуйста, в нашу службу поддержки.



## Условия пользования

Мы хотим обратить внимание на то, что цветные пленки ORAFOL, как и другие самоклеящиеся пленки не обладают комплексом свойств высококачественного автомобильного лака, прежде всего, в отношении твердости поверхности и устойчивости к внешнему влиянию. Поэтому при использовании оклеенного пленкой транспортного средства возникает обязанность должного обращения с пленочным покрытием.

Для предотвращения снижения устойчивости или других повреждений цветной пленки ORAFOL и лака автомобиля особое внимание и осторожность следует обращать на следующие пункты:

- Агрессивные загрязнения (напр., смола, соль для посыпки дорог, птичий помет, остатки насекомых, смола деревьев, пыльца цветов, влажная листва) оставляют на поверхности пленки более сильные и твердые следы, чем на лакированных поверхностях. По возможности старайтесь не подвергать покрытый пленкой автомобиль подобному вредному воздействию. В случае возникновения подобных загрязнений сразу же очистите транспортное средство (см. п. 2.1).
- Поверхность покрытого пленкой автомобиля гораздо чувствительнее к механическому и прочему внешнему воздействию (напр., удары камней, мойка щетками, кустарники, хулиганство, град, непогода, пожар, ультрафиолетовое облучение и повышенное физическое или химическое воздействие), чем высококачественный автомобильный лак. Поэтому старайтесь не подвергать покрытое пленкой транспортное средство подобному вредному воздействию.
- Контакт с абразивными полировочными пастами, растворителями (напр., ацетоном, разбавителем лака), очистителями, содержащими растворитель, и агрессивными добавками в очистительную жидкость для стекла может привести к неисправимому повреждению цветной пленки ORAFOL и/или автомобильного лака, поэтому подобных контактов следует избегать.

Если возникают сомнения, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов.

## Удаление цветной пленки ORAFOL

При наличии видимых внешних повреждений цветной пленки ORAFOL®, необходимо снять или заменить пленку, чтобы избежать повреждения автомобильного лака.

Удаление цветных пленок ORAFOL должно проводиться исключительно квалифицированными специалистами (т.е. техниками по рекламе или оклеиванию с соответствующим образованием и опытом). При этом необходимо следовать актуальному Руководству по обработке и наклеиванию пленки на транспортное средство.

Мы еще раз хотим обратить ваше внимание на то, что ненадлежащее удаление цветной пленки ORAFOL может привести к повреждению лака на вашем транспортном средстве.

## Гарантия и ответственность

При несоблюдении указаний по обработке, а также правил по уходу и пользованию ответственность и гарантийные обязательства исключены. Длительность устойчивости сцепления цветных пленок ORAFOL с оклеенным транспортным средством определяется, в основном, точным соблюдением Указаний по обработке, а также Правил по уходу и пользованию. Обработка (наклеивание и удаление) цветных пленок ORAFOL должна проводиться исключительно квалифицированными специалистами (т.е. техниками по рекламе или оклеиванию с соответствующим образованием и опытом).

За качество оклеивания ответственность несут квалифицированные специалисты, проводившие данные работы. За несоблюдение Правил по уходу и пользованию ответственность несет владелец автомобиля, покрытого пленочным покрытием. Данные, приведенные в Указаниях по обработке, основываются исключительно на наших актуальных знаниях и опыте. Они не являются ни соглашением об определенных технических характеристиках, ни гарантией наличия определенных свойств, характеристик и/или срока устойчивости наших цветных пленок ORAFOL. Мы не берем на себя расходы по удалению пленочного покрытия.

## Гарантийные обязательства и ответственность однозначно исключаются в следующих случаях:

- Постепенные изменения, как, например, незначительная усадка, отклонения цвета, снижение степени блеска и появление хрупкости (без образования трещин), которые могут возникнуть вследствие старения и влияния окружающей среды
- Повреждение или отслаивание вследствие внешнего влияния и воздействия (напр., непогоды, подгорания, образования ржавчины, использования очистителей высокого давления, абразивных средств или химикатов или растворителей)

Если у вас возникнут дополнительные вопросы в отношении ухода и пользования цветными пленками ORAFOL, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов.

Ораниенбург, 5 октября 2017 г.

ORAFOL Europe GmbH  
Orafolstraße 2, D-16515 Oranienburg, Germany/Германия

Тел.: +49 (0) 3301 864 0  
Факс: +49 (0) 3301 864 100  
graphic.innovations@orafol.de